

Монофункциональный банкомат

NH Monimax 5600T

Предназначен для установки в отделениях банков, помещениях офисных центров, супермаркетах или на АЗС.

BANSYS



Основные свойства

- Монитор 15" цветной TFT LCD
- Восемь функциональных клавиш из нержавеющей стали
- Сенсорный экран (15"/17")
- VFD дисплей - "бегущая строка"
- Буквенно-цифровая EPP-клавиатура (PCI 3.x и выше)
- Моторизованный гибридный картридер (Сертификат EMV)
 - Функция втягивания незабранной карты
 - Функция возврата карты при отключении электропитания
- Гибридный DIP-картридер (Сертификат EMV)
- Бесконтактный картридер (Сертификат EMV)
- Термочекочный принтер
- Журнальный принтер (электронный журнал)
 - Матричный (термический - опция)
- 1D или 2D считыватели штрих-кодов
- Динамики, аудио-вход
- Система обогрева кабинетной и сейфовой части



Обработка наличных

- Диспенсер 4 кассеты, режект/ретракт
- Выдача пачки до 50 банкнот
- Обработка до 7 банкнот в секунду
- Автоматический шаттер
- Защита от несанкционированной блокировки и изъятия банкнот
- Кассета объемом 3000 банкнот в каждой
- Незабранная пачка - кассета на 150 банкнот
- Покупорная отбраковка - кассета на 250 банкнот



Безопасность

- Сейфы UL 291 Level 1, CEN L
- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Механические и электронные замки
- Антискимминговые решения
- Защитные шторки для безопасного ввода ПИН-кода
- Зеркала заднего вида
- Защита от подглядывания для монитора
- Портретная и шаттерная камера



Блок управления

Intel Core 3.0 Гц. и выше, USB 2.0 от 8 портов
Ram от 2000 Mb, HDD не менее 320 Gb, DVD-RW



Комплектация и габариты

ВхШхГ: 1655 x 463 x 1111 мм., Вес: 464 кг.
Цвет стандартный (серый). Другие цвета (опционально)
10,2" сервисный монитор TFT LCD
Электропитание: 110 ~ 240 В, 50-60 Гц
Источник бесперебойного питания