

Многофункциональный ресайклинг банкомат

NH Monimax 8600S

Предназначен для установки в отделениях банков, помещениях офисных центров, супермаркетах или на АЗС.

BANSYS



Основные свойства

- Монитор 17" /19" цветной TFT LCD
- Сенсорный экран
- Буквенно-цифровая EPP-клавиатура (PCI 3.x и выше)
- Моторизованный гибридный картридер (Сертификат EMV)
 - Функция втягивания незабранной карты
 - Функция возврата карты при отключении электропитания
- Гибридный DIP-картридер (Сертификат EMV)
- Бесконтактный картридер (Сертификат EMV)
- Темочечковый принтер
- Журнальный принтер (электронный журнал)
 - Матричный (термический - опция)
- 2D считыватель штрих-кодов / Сканер QR-кодов
- Динамики, аудио-вход
- Система обогрева



Обработка наличных

- Ресайклинг банкнот
- Внесение/выдача пачкой до 300 банкнот
- Обработка до 10 банкнот в секунду
- Автоматический шаттер, датчик обнаружения инородных предметов
- Защита от несанкционированной блокировки и изъятия банкнот
- Кассеты: 4 ресайклинг + 1 ресайклинг/депозит + 1 реджект/ретракт/депозит
- Ёмкость кассет (313 мм.):
 - ресайклинг / приём до 2850 банкнот в каждой
 - выдачи до 3000 банкнот в каждой
 - реджект/ретракт кассета до 2850 банкнот
- Приём банкнот пачкой и распознавание различных валют
- Эскроу модуль кассетного типа ёмкостью до 2500 банкнот



Безопасность

- Сейфы UL 291 Level 1 и CEN сейфы
- Система сигнализации (датчик взлома, проникновения, удара)
- Механические и электронные замки
- Антискимминговые решения
- Защитные шторки для безопасного ввода ПИН-кода
- Зеркала заднего вида
- Защита от подглядывания для монитора
- Портретная и шаттерная камера

Cash-recycling технология, представляющая собой замкнутый цикл оборота наличных в одном устройстве.



Блок управления

Intel Core 3,7 Гц, и выше, USB 2.0 от 14 портов
Ram от 2 Gb, HDD не менее 500 Gb, DVD-RW



Комплектация и габариты

ВхШхГ: 1515 x 490 x 1136 мм., Вес: 520 кг.
Цвет стандартный (серый). Другие цвета (опционально)
Электропитание: 110 ~ 240 В, 50-60 Гц
Источник бесперебойного питания