

CASHWAY 恒银科技

SMART BANKING SOLUTION PROVIDER

CASH80 ALU

Многофункциональный
офисный ресайклинг банкомат



Высокотехнологический блок приема
и выдачи банкнот собственного
производства с доступностью не
ниже 99,5%

Различные варианты диспенсера в
зависимости от требований клиента и
количества приема номиналов банкнот

Взаимозаменяемые мониторы
19"/27"/32"

Поддержка Windows10 и Linux



BANSYS

ООО "БЭНСИС" Официальный дилер в РФ

Тел: +7 (499) 110 36 52 | sale@bansys.ru | bansys.ru

Технические характеристики CASH80 ALU



Управление системой:

- Процессор Intel i7 series 3.6 GHz
- RAM 16 GB, HDD 50GB SSD
- Порты COM*10 / USB*14 / VGA*2 / RJ45*2
- ОС Windows 10 (опция: Linux)

Монитор:

- 19" монитор высокого разрешения (1280x1024), антивандальный
- Опция: 27" и 32" (1980x1080)
- Touch screen
- Защита от подглядывания

Клавиатура:

- EPP PCI 5.x
- 4 X 4 RUS с защитой от вандализма
- Поддержка DES, 3DES, RSA, Tr31/34
- Шторка защиты от подглядывания

Безопасность:

- Сейф CEN I
- Замок комбинированный механический / наборный с ключом
- 2 * USB камеры безопасности
 - Портретная и шаттерная

Картридер:

- Моторизованный картридер
 - Магнитная полоса и чип (EMV L1)
- RFID картридер
 - Поддержка MIFARE DESFire 1K/4K, Ultra light, NFC ISO 14443-4 TYPE A&B
- Возврат карты
- Пассивная и активная защита от скимминга

Обработка банкнот:

- Ресайклинг модуль (3 типа)
 - 4 RC + 1 DP/RJ
 - 5 RC + 1 DP/RJ
 - 3 RC + 1 DP/RJ + 1 RC/2 (сдвоенная)
- Прием/выдача до 300 банкнот пачкой
- Объем кассет:
 - до 3000 банкнот на выдачу
 - до 2800 на ресайклинг
- Скорость обработки 8-10 б/сек.

Принтер:

- Высокоскоростной термопринтер
 - Ширина чека до 80 мм
- Журнальный принтер (опция)
 - Матричный шириной до 76 мм

Дополнительно:

- Сканер штрихкода
 - 1D / 2D / QR / Azt
- Сканер отпечатка пальца
 - Matching Method: 1:1 or 1:N
- Поддержка Audio I/O
- Динамики
- Сенсор приближения
 - Дистанция: 0-100cm Тип: IR

Электропитание:

- Блок питания
 - AC 220V±15% 50Hz±1Hz
 - AC 110V±15% 60Hz±1Hz
- Источник бесперебойного питания
 - 1*UPS 650VA

Условия эксплуатации:

- Температурный режим:
 - от -5 (-35) °C до +45°C
- Влажность:
 - от 5% - 95%

CASHWAY оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и расширять функциональность устройств в процессе проведения исследований и развития производства.



BANSYS

ООО "БЭНСИС" Официальный дилер в РФ

Тел: +7 (499) 110 36 52 | sale@bansys.ru | bansys.ru